

レーザセンサ 機種選定

透過型レーザセンサ 

投光光源／検出距離	形 状	サイズ	保護構造	感度調整	ケース材質	種 類	接続方式	型式／標準価格(税別)	掲載ページ
レーザ ＊40m		W:15 D:30 H:44.4	IP67	ボリューム 	樹脂	アンプ内蔵	コード式/ コネクタ式	DT-4000 □ 20,000円～	A-275
クラス1レーザ ＊30m		W:11 D:20 H:31	IP67	ボリューム 	樹脂	アンプ内蔵	コード式/ コネクタ式	ZT-L3000 □ 20,000円～	A-249
クラス1レーザ ＊2m		W:13.4 D:34.6 H:26.5	IP67	ティーチング (アンプにて) 	樹脂	アンプ分離	コネクタ式	DSTC-200 □ 25,000円～ (センサヘッドのみ)	A-257
クラス1レーザ 30mm幅 ＊2m 測長モード時:0.5m		W:13 D:52.9 H:47	IP67	ティーチング (アンプにて) 	樹脂	アンプ分離	コネクタ式	DSTA-200 □ 35,000円～ (センサヘッドのみ)	A-257

光電センサ

専用光電センサ

特殊用途・
用途限定センサ

レーザ変位センサ

距離センサ

ライトカーテン
エリアセンサ

超音波センサ

近接センサ

画像センサ

LED照明

バーコードリーダ
2次元コードリーダ

圧力センサ

水位センサ

ロータリエンコーダ

温度計

検査装置
産業用カメラ
サポート

レーザセンサ

機種選定

回帰反射型レーザセンサ 

関連製品 透明体センサ機種選定ページ B-111

投光光源／検出距離	形 状	サイズ	保護構造	感度調整	ケース材質	種 類	接続方式	型式／標準価格(税別)	掲載ページ
レーザ ＊0.5～50m 感度補正設定時:1～70m		W:13.4 D:34.6 H:26.5	IP67	ティーチング (アンプにて) 	樹脂	アンプ分離	コネクタ式	DSR-5000 □ 20,000円～ (センサヘッドのみ)	A-257
レーザ ＊0.08～10m		W:11 D:20 H:31	IP67	ボリューム 	樹脂	アンプ内蔵	コード式/ コネクタ式	ZR-L1000 □ 15,000円～	A-249
レーザ ＊0～8m 感度補正設定時:0.2～20m		W:13.4 D:34.6 H:26.5	IP67	ティーチング (アンプにて) 	樹脂	アンプ分離	コネクタ式	DSR-800 □ 18,000円～ (センサヘッドのみ)	A-257
レーザ ＊0～5m		W:15 D:30 H:44.4	IP67	ボリューム 	樹脂	アンプ内蔵	コード式/ コネクタ式	DR-500 □ 15,000円	A-275

拡散反射型レーザセンサ 

関連製品 BGSセンサ機種選定ページ B-5

投光光源／検出距離	形 状	サイズ	保護構造	感度調整	ケース材質	種 類	接続方式	型式／標準価格(税別)	掲載ページ
レーザ ＊0～1m 感度補正設定時:1.5m		W:13.4 D:34.6 H:26.5	IP67	ティーチング (アンプにて) 	樹脂	アンプ分離	コネクタ式	DSD-100 □ 15,000円～ (センサヘッドのみ)	A-257
レーザ ＊400mm		W:11 D:20 H:31	IP67	ボリューム 	樹脂	アンプ内蔵	コード式/ コネクタ式	ZD-L40 □ 15,000円～	A-249