

レーザセンサ 機種選定

透過型レーザセンサ ⚠

投光光源／検出距離	形 状	サイズ	保護構造	感度調整	ケース材質	種 類	接続方式	型式／標準価格(税別)	掲載ページ
クラス1レーザ → 30m		W:11 D:20 H:31	IP67	ポリウム 	樹脂	アンプ内蔵	コード式/ コネクタ式	ZT-L3000 □ 20,000円～	A-181
クラス1レーザ → 2m		W:13.4 D:34.6 H:26.5	IP67	ティーチング (アンプにて) 	樹脂	アンプ分離	コネクタ式	DSTC-200 □ 25,000円～ (センサヘッドのみ)	A-189
クラス1レーザ 30mm幅 2m 測長モード時:0.5m		W:13 D:52.9 H:47	IP67	ティーチング (アンプにて) 	樹脂	アンプ分離	コネクタ式	DSTA-200 □ 35,000円～ (センサヘッドのみ)	A-189

回帰反射型レーザセンサ ⚠

関連製品 透明体センサ機種選定ページ B-95

投光光源／検出距離	形 状	サイズ	保護構造	感度調整	ケース材質	種 類	接続方式	型式／標準価格(税別)	掲載ページ
レーザ → 0.5～50m 感度補正設定時:1～70m		W:13.4 D:34.6 H:26.5	IP67	ティーチング (アンプにて) 	樹脂	アンプ分離	コネクタ式	DSR-5000 20,000円 (センサヘッドのみ)	A-189
レーザ → 0.2～10m		W:11 D:20 H:31	IP67	ポリウム 	樹脂	アンプ内蔵	コード式/ コネクタ式	ZR-L1000 □ 15,000円～	A-181
レーザ → 0～8m 感度補正設定時:0.2～20m		W:13.4 D:34.6 H:26.5	IP67	ティーチング (アンプにて) 	樹脂	アンプ分離	コネクタ式	DSR-800 18,000円 (センサヘッドのみ)	A-189

拡散反射型レーザセンサ ⚠

関連製品 BGSセンサ機種選定ページ B-5

投光光源／検出距離	形 状	サイズ	保護構造	感度調整	ケース材質	種 類	接続方式	型式／標準価格(税別)	掲載ページ
レーザ → 0～1m 感度補正設定時:1.5m		W:13.4 D:34.6 H:26.5	IP67	ティーチング (アンプにて) 	樹脂	アンプ分離	コネクタ式	DSD-100 15,000円 (センサヘッドのみ)	A-189
レーザ → 400mm		W:11 D:20 H:31	IP67	ポリウム 	樹脂	アンプ内蔵	コード式/ コネクタ式	ZD-L40 □ 15,000円～	A-181