



ライン照明用電圧調光電源「OPPV-10024M1」販売終了のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品に対し格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

表記の件、ご愛顧頂いておりますライン照明用電圧調光電源「OPPV-10024M1」について、製品の製造ならびに販売を終了させていただきます。

代替機種は、現在販売中の「OPPV-30024M1」でございます。

敬具

— 記 —

1. 対象機種

販売終了機種	容量(W)	推奨代替機種	容量(W)
OPPV-10024M1	100	OPPV-30024M1	300

→

2. 販売終了の理由

内部主要部品の生産終了のため

3. 販売終了スケジュール

最終受付日:2025年10月31日

4. 仕様比較

仕様表及び外観図をご確認ください

【仕様比較】

	販売終了品	推奨代替品
型式	OPPV-10024M1	OPPV-30024M1
入力電圧	AC100-240V,50/60Hz	
消費電力	250VA(typ)	410VA(typ)
定格出力	DC24V	
調光制御	電圧可変方式	
調光設定	デジタル 1,000 階調	
出力電圧可変範囲	High モード:DC13-24V / Low モード:DC7-24V / H.H モード:DC15.5-24V	
電圧可変応答性	最小出力設定→最大出力設定: 97ms 以内 最大出力設定→最小出力設定: 25ms 以内	最小出力設定→最大出力設定: 60ms 以内 最大出力設定→最小出力設定: 650ms 以内
チャンネル数	1 チャンネル (メタルコネクタ:1 個, SM コネクタ:4 個)	1 チャンネル (メタルコネクタ:2 個, SM コネクタ:4 個)
照明出力	OUT1 : 24V / 100W(MAX) / コネクタ OUT2-5 : 24V / 70W(MAX) / コネクタ ※出力合計が、100W 以下になるよう接続してください。	OUT1-2 : 24V / 300W(MAX) / コネクタ OUT3-6 : 24V / 70W(MAX) / コネクタ ※出力合計が、300W 以下になるよう接続してください。

外部 ON/OFF 応答性	OFF → ON = 98.5ms 以内	OFF → ON = 20ms 以内
	ON → OFF = 25.0ms 以内	ON → OFF = 650ms 以内
使用周囲温度/湿度	温度:0 ~ + 40°C / 湿度:20 ~ 70%RH(結露無きこと)	
保存温度/湿度	温度:- 20 ~ + 65°C / 湿度:20 ~ 85%RH(結露無きこと)	
使用環境	高度 2000m 以下、屋内使用	
冷却方式	自然空冷	強制空冷
質量	1,500g	2,300g
標準価格(税別)	124,000 円	139,000 円

【外観図比較】(単位:mm)

販売終了品	OPPV-10024M1		
	正面	側面	背面
推奨代替品	OPPV-30024M1		
	正面	側面	背面

以上